

OMU 2042 mit TMO Anbinde - Repeater und integrierter Remote Unit 2042



BESCHREIBUNG

Das Optische Verteilsystem OMU 2042 von KAITEC bietet die optimale Lösung um auch in größeren Objekten eine sichere BOS-Funkversorgung zu gewährleisten. Pro OMU Subrack können bis zu 8 optische Transceivermodule (OTRx 2042) integriert werden. Somit ist das System für bis zu 8 Remote Units (RU 2042) ausgelegt, die per einfacher oder redundanter LWL-Anbindung mit dem optischen Master verbunden werden. Durch Kaskadierung weiterer Subracks, sind auch komplexere optische Verteilsysteme problemlos realisierbar.

Die Überwachung und die Konfiguration des optischen Verteilsystems erfolgt über den integrierten Webserver im OMU Subrack. Der Zugriff kann per LAN-Schnittstelle, oder über das integrierte LTE-Modem erfolgen.

In der Standardausführung wird die OMU 2042 in einem 24 HE Standschrank nach DIN 14024 verbaut.

LEISTUNGSMERKMALE

- TMO Anbinderepeater Node A2+ mit Antennenumschaltung
- KAITEC Remote Unit 2042 SB
- OMU Subrack für bis zu 8x OTRx 2042, 1 Netzteil integriert. Netzteil-Redundanz möglich
- Integriertes Monitoring-Modul zur Konfiguration und Überwachung über Webinterface
- Integriertes 4G Modem für optionalen Fernzugriff
- GPIO Interface mit 10 I/O Ports
- OTRx 2042 und Optischer Switch 2042 in E2000 APC Ausführung
- Frequenzbereich 300 – 2500 MHz
- Direkte Fehleranzeige an OTRx 2042 Modul
- Optischer Switch zur redundanten Anbindung der RU 2042 mit direkter Anzeige der aktiven Line
- Zentrale Reset-Funktion der redundanten LWL-Verbindungen am OMU Subrack
- Anschlussmöglichkeit für FGB und BMA
- Störmanagement via SPS-Steuerung
- Integriertes Koppelnetz zur Anbindung des TMO Repeaters an das optische Verteilsystem. HF-Parameter je OTRx in 0,5 dBm Schritten digital einstellbar
- Integrierte HF-Auskopplung zur lokalen Versorgung

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich BOS:	380-386,5 MHz / 390-396,5 MHz
Spannungsversorgung:	230 VAC
Leistungsaufnahme OMU:	max. 285 Watt
USV-Kapazität*:	48 V / 90 Ah nach DIN 14024 / Überbrückungszeit von 12 Stunden + 25%
Leistungsaufnahme / OTRx Modul:	6 Watt bei 48 VDC (interne Spannungsversorgung)
Betriebstemperatur Systemtechnik:	-10°C bis +50°C
Empfohlene Umgebungs-Temperatur Funkschrank:	+15°C bis +25°C
Maße Funkschrank (B/H/T)**:	600 x 1200 x 600 mm - zzgl. Sockel 100 mm & Dachlüfter 59 mm
Gewicht:	ca. 270kg
Spezifikation Node A2+***:	ETSI EN 302 561

* USV Überbrückungszeiten individuell anpassbar

** Weitere Schrankausführungen oder F90-Brandschutzlösungen sind erhältlich

*** Technische Informationen zum TMO Repeater Node A2+ und RU 2042 SB in separaten Datenblätter

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aufgrund von Fertigungstoleranzen können die Werte vom Datenblatt abweichen.